

Ēvelēti termokoksnes materiāli

Profils	Suga	Virsmas apstrāde	Biezums (mm)	Platums (mm)	Garums (mm) / Kvalitāte
4R3	Priede	Gludi ēvelēts	18	42/92/118	3000–6000 (solis 300mm) / AB
4R3	Priede	Gludi ēvelēts	26	117/140	3000–6000 (solis 300mm) / AB
4R3	Priede	Gludi ēvelēts	42	42/92/140	3000–6000 (solis 300mm) / AB
ROMB	Priede	Gludi ēvelēts	26	68	3000–6000 (solis 300mm) / AB

Terases termokoksnes materiāli

Profils	Suga	Virsmas apstrāde	Biezums (mm)	Platums (mm)	Garums (mm) / Kvalitāte
4R3	Priede	Gludi ēvelēts	26	140	3000–6000 (solis 300mm) / AB
DECK	Egle	Gludi ēvelēts	26	116	3000–6000 (solis 300mm) / AB
DECM	Priede	Gludi ēvelēts	26	140	3000–6000 (solis 300mm) / AB

Apdares termokoksnes materiāli

Profils	Suga	Virsmas apstrāde	Biezums (mm)	Platums (mm)	Garums (mm) / Kvalitāte
STS	Priede	Birstēta	14	92/118/140	3000–6000 (solis 300mm) / AB
UYS	Priede	Gludi ēvelēts	19	145	3000–6000 (solis 300mm) / AB
UTS/UTV	Priede	Gludi ēvelēts	20	117	3000–6000 (solis 300mm) / AB
C15	Egle	Birstēta	20	186	3000–6000 (solis 300mm) / AB
UTK2	Egle	Gludi ēvelēts	26	142	3000–6000 (solis 300mm) / AB
UTK3	Priede	Gludi ēvelēts	26	140	3000–6000 (solis 300mm) / AB
UTS2	Priede	Gludi ēvelēts	32	142	3000–6000 (solis 300mm) / AB