

Apdares un grīdas dēļi

Āra apdares dēļi				
Profils	Virsmas apstrāde	Biezums (mm)	Platums (mm)	Garums (mm) / Kvalitāte
S4S	Gludi ēvelēts	18	95/120/145/170/195	3000–6000 (solis 300mm) / AB
S4S/S	Smaki zāģēts	21	95/120/145/170/195	3000–6000 (solis 300mm) / AB
UYV	Gludi ēvelēts	18	95/120/145	3000–6000 (solis 300mm) / AB
UYV/S	Smaki zāģēts	21	95/120/145/195	3000–6000 (solis 300mm) / AB
UYS/S	Smaki zāģēts	21	95/120/145/195	3000–6000 (solis 300mm) / AB
ROMB	Gludi ēvelēts	28	70	3000–6000 (solis 300mm) / AB
PTGH	Gludi ēvelēts	19	121/146	3000–6000 (solis 300mm) / AB
PTGH	Gludi ēvelēts	28	146	3000–6000 (solis 300mm) / AB
UTP	Gludi ēvelēts	19	96/121/146	3000–6000 (solis 300mm) / AB
UYL	Smaki zāģēts	16	175/195	3000–6000 (solis 300mm) / AB
LOGLAP	Gludi ēvelēts	21	120	3000–6000 (solis 300mm) / AB
LOGLAP	Gludi ēvelēts	28	145	3000–6000 (solis 300mm) / AB

Apdares un grīdas dēļi

Iekšējās apdares dēļi

Profils	Virsmas apstrāde	Biezums (mm)	Platums (mm)	Garums (mm) / Kvalitāte
STP/PTGV	Gludi ēvelēts	9	96	3000–6000 / AB
PTGV	Gludi ēvelēts	12	120	3000–6000 (solis 300mm) / AB
PTGV	Gludi ēvelēts/vaskots balts	12	120	3000–6000 (solis 300mm) / AB
STP/PTGV	Gludi ēvelēts	14	96	3000–6000 (solis 300mm) / ABC
STP	Gludi ēvelēts	14	121	3000–6000 (solis 300mm) / AB
PTGV	Gludi ēvelēts	14	145	3000–6000 (solis 300mm) / AB

Grīdas dēļi

Profils	Virsmas apstrāde	Biezums (mm)	Platums (mm)	Garums (mm) / Kvalitāte
HLL/OT	Gludi ēvelēts	28	120/145	3000–6000 (solis 300mm) / AB
HLL/OT	Gludi ēvelēts	33	145/195	3000–6000 (solis 300mm) / AB
HLL/OT	Gludi ēvelēts	40	245	3000–6000 (solis 300mm) / AB